MAROLIN F. & FIGLI snc - Baldaria di Cologna Veneta (VR) - ITALY - Tel. +39 0442 85286 - Fax +39 0442 418049 - e-mail: info@marolin.it - www.marolin.it

ARC - DECESPUGLIATRICE PER VIGNETO

S - Kit magnum pump - T - Telescopic arm - X - 90° rotation arm

M380 ARC TX

M600 ARC X

M380 ARC

M400 ARC T

Modello M600 ARC X
First Arm Modulable

M600 ARC X

A	cm 600	I	cm 300
B	cm 650	T	cm 120
C	cm 500		
D	cm 490		
E	cm 540		
F	cm 155		
H	cm 210		



Decespugliatrice idraulica posteriore che permette all'operatore di scavalcare siepi, vigneti e impianti di irrigazione. La serie ARC permette di effettuare il taglio di erba e arbusti fino a Ø 5 cm. Da applicare a trattori da 80 HP.

Rear range for contractors who need to climb over hedges, vineyards and irrigation system. The ARC Serie is suited to cut grass, bushes and branches (up to Ø 5 cm.). For 80 HP tractors.

Débroussailleuse hydraulique qui permet à l'opérateur de sauter haies, vignes et les systèmes d'irrigation. La série ARC permet de couper l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'à Ø 5 cm. Il peut être monté sur tracteurs de 80 CV.

Hydraulischer Böschungsmäher, die ermöglichet, um über Hecken, Weinbau und Bewässerungsanlagen zu steigen. Die Serie ARC ist für Grass, Büsche und Aste bis 5 cm. Ø. Für Traktoren von 80 PS.

OPTIONAL



Cimatrice per siepi
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz
cm 130/150 (Ø 3 cm)

Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
Special top link connection for tractors with only one top link position
Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht



Sospensione oleopneumatica del primo braccio
Oleo pneumatic float for the first arm
Suspension oléopneumatique du premier bras
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes

	rotore								
	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	W / H	HP	lt
M600 ARC X	100	40	3000	3000	900	40	Min(W) 130 Max(H) 270	100	130
		PTO	540						

STANDARD



Tiranti stabilizzatori con cardano
Locking tie rods with cardan joint
Cardan et couple blocages
Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung

Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and flailhead
1° bras et rotor fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Ammortizzatore di sicurezza
Safety breakaway
Amortisseur de sûreté
Automatische Rückstellung



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbediengung mit 4 BowdenzügeElektro-hydraulische

Comando elettrico con monoleva ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande életrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

DOTAZIONE DI SERIE
- Scambiatore di calore
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 7 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "GREEN 1000"
- Coltelli snodati nr 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale a 10 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 145

STANDARD EQUIPMENT
- Heat exchanger
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Rear shock-proof bar
- Double oil filter: suction and return
- Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 100 "GREEN 1000" cutting head
- Flails nr. 40
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Min. dimension in transport position: cm 145

EQUIPEMENT STANDARD
- Refroidissement huile
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Barre arrière anti-choc
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Amortisseur de sûreté sur le bras fourni avec valve réglable
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 7 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 100 "GREEN 1000"
- Fléaux: manilles nr 40
- Cardan
- Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 145

AUSGERÜSTET MIT
- Ölkühler
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Heck-Schutzstange
- Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrsicherung miteinstellbaren Ventil
- Rechts-und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 7 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "GREEN 1000"
- Gelenkige Messer Nr. 40
- 10 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 145

OPTIONAL
- » Comando elettrico proporzionale EPP
- » Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF)
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » S.I. System
- » Sistema flottante sul primo braccio
- » Fanali per il trasporto stradale
- » Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800"
- » Kit innesti rapidi per applicazione accessori
- » Super rotazione 360°
- » Lama 3 dischi Ø 500 cm 123 (Ø 6 cm)
- » Lama 6 coltelli cm 123 (Ø 3 cm)

OPTIONAL
- » Proportional electric control EPP
- » Electric controls by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor (ON-OFF)
- » Electric starting of the rotor
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » S.I. System
- » Floating system on the first arm
- » Lights
- » Cm 80 "GREEN 800" cutting head
- » Kit fast connection for mounting the final tools
- » Super rotation 360°
- » 3 disc bar cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- » 6 cutter bar cm 123 (Ø 3 cm)

OPTION
- » Commande électrique proportionelle EPP
- » Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe (ON-OFF)
- » Suspension oléopneumatique du premier bras
- » S.I. System
- » 1° bras fourni avec système flottant
- » Feux pour le transport sur la route
- » Téte de coupe cm 80 "GREEN 800"
- » Kit fixations rapide pour le montage des accessoires
- » Super rotation 360°
- » Lamier à 3 disques Ø 500 cm 123 (Ø 6 cm)
- » Lamier à 6 couteaux cm 123 (Ø 3 cm)

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE
- » Elektrohydraulische progressiv Bedienung EPP
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und Elektrostart des Rotors (ON-OFF)
- » Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- » S.I. System
- » Schwimmstellung (Bodenanpassung)
- » Stangenbeleuchtung
- » Direktantrieb auf dem Rotor cm 80 "GREEN 800"
- » Kit schnellkupplungen
- » Super rotation 360°
- » 3 disc Schneider cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- » 6 messer Schneider cm 123 (Ø 3 cm)

marolin

VIGNETO

MAROLIN F. & FIGLI snc - *Baldaria di Cologna Veneta (VR) - ITALY - Tel. +39 0442 85286 - Fax +39 0442 418049 - e-mail: info@marolin.it - www.marolin.it*

Modello M380 ARC - M380 ARC S M380 ARC T - M380ARC ST M400 ARC T - M400 ARC ST

	M380 ARC	M380 ARC T	M400 ARC T
A	cm 380	cm 430	cm 500
B	cm 420	cm 470	cm 550
C	cm 330	cm 380	cm 420
D	cm 330	cm 380	cm 420
E	cm 300	cm 350	cm 400
F	cm 110	cm 110	cm 130
H	cm 180	cm 180	cm 215
T	-	cm 60	cm 70



Decespugliatrice idraulica posteriore che permette all'operatore di scavalcare siepi, vigneti e impianti di irrigazione. La serie ARC permette di effettuare il taglio di erba e arbusti fino a Ø 3 cm. Da applicare a trattori da 50 a 80 HP.

Rear range for contractors who need to climb over hedges, vineyards and irrigation system. The ARC Serie is suited to cut grass, bushes and branches (up to Ø 3 cm.). For tractors from 50 to 80 HP.

Débroussailleuse hydraulique qui permet à l'opérateur de sauter haies, vignes et les systèmes d'irrigation. La série ARC permet de couper l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'à Ø 3 cm. Il peut être monté sur tracteurs de 50 à 80 CV.

Hydraulischer Böschungsmäher, die ermöglichet, um über Hecken, Weinbau und Bewässerungsanlagen zu steigen. Die Serie ARC ist für Grass, Büsche und Aste bis 3 cm. Ø. Für Traktoren von 50 bis 80 PS.

OPTIONAL



Cimatrice per siepi
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz
cm 130/150 (Ø 3 cm)

Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
Special top link connection for tractors with only one top link position
Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht



Sospensione oleopneumatica del primo braccio
Oleo pneumatic float for the first arm
Suspension oléopneumatique du premier bras
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes

rotore

	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	W / H	HP	lt
M380 ARC	80	15 **S 25**	2800	1300	400 **ST 410**	32	Min(W) 85 Max(H) 190	50	90
M380 ARC T	80	15 **ST 25**	2800	2000	450 **ST 460**	32	Min(W) 90 Max(H) 235	50/60	90
M400 ARC T	100	24 **ST 40**	3000	2500	680 **ST 690**	40	Min(W) 120 Max(H) 220	80	120

PTO 540

STANDARD

Tiranti stabilizzatori con cardano
Locking tie rods with cardan joint
Cardan et couple blocages
Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung

Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and flailhead
1° bras et rotor fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)

Ammortizzatore di sicurezza
Safety breakaway
Amortisseur de sûreté
Automatische Rückstellung



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbedienung mit 4 BowdenzügeElektro-hydraulische

Comando elettrico con monoleva ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande életrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra e frontale) M380 ARC
- Scambiatore di calore M400 ARC
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4/5 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800" - M380 ARC
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "GREEN 1000" - M400 ARC
- Coltelli snodati nr 32 / 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale a 8 / 10 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 155 / 180

STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling) M380 ARC
- Heat exchanger M400 ARC
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Double oil filter: suction and return
- Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 80 "GREEN 800" cutting head - M380 ARC
- Cm 100 "GREEN 1000" cutting head - M400 ARC
- Flails nr. 32 / 40
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Min. dimension in transport position: cm 155 / 180

EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage) M380 ARC
- Retroidissement huile M400 ARC
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non prédisposés
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Amortisseur de sûreté sur le bras fourni avec valve réglable
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4/5 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 80 "GEEN 800" - M380 ARC
- Tête de coupe cm. 100 "GEEN 1000" - M400 ARC
- Fléaux: manilles nr 32 / 40
- Cardan
- Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 155 / 180

AUSGERÜSTET MIT

- Front – oder Drehsitzausführung möglich M380 ARC
- Ölkühler M400 ARC
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrsicherung miteinstellbaren Ventil
- Rechts-und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4/5 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 80 "GREEN 800" - M380 ARC
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "GREEN 1000" - M400 ARC
- Gelenkige Messer Nr. 32 / 40
- 8/10 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 155/180

OPTIONAL

- Comando elettrico proporzionale EPP
- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF) M380 ARC
- Avviamento elettrico del rotore M400 ARC
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- S.I. System
- Sistema flottante sul primo braccio
- Scambiatore di calore M380 ARC
- Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600" - Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800"
- Kit innesti rapidi per applicazione accessori
- Super rotazione 360°
- Lama 3 dischi Ø 500 cm 123 (Ø 6 cm)
- Lama 6 coltelli cm 123 (Ø 3 cm)

OPTIONAL

- Proportional electric control EPP
- Electric controls by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor (ON-OFF) M380
- Electric starting of the rotor M400 ARC
- Oleo pneumatic float for the first arm
- S.I. System
- Floating system on the first arm
- Heat exchanger M380 ARC
- Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
- Cm 80 "GREEN 800" cutting head
- Kit fast connection for mounting the final tools
- Super rotation 360°
- 3 disc bar cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- 6 cutter bar cm 123 (Ø 3 cm)

OPTION

- Commande électrique proportionelle EPP
- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe (ON-OFF) M380
- Mise en marche électrique de la tête de coupe M400 ARC
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- S.I. System
- 1° bras fourni avec système flottant
- Refroidissement huile M380 ARC
- Tête de coupe cm 60 "GARDEN 600"
- Tête de coupe cm 80 "GREEN 800"
- Kit fixations rapide pour le montage des accessoires
- Super rotation 360°
- Lamier à 3 disques Ø 500 cm 123 (Ø 6 cm)
- Lamier à 6 couteaux cm 123 (Ø 3 cm)

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische progressiv Bedienung EPP
- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und Elektrostart des Rotors (ON-OFF) M380 ARC
- Elektrostart des Rotors M400 ARC
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- S.I. System
- Schwimmstellung (Bodenanpassung)
- Ölkühler M380 ARC
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 60 "GARDEN 600"
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 80 "GREEN 800"
- Kit schnellkupplungen
- Super rotation 360°
- 3 disc Schneider cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- 6 messer Schneider cm 123 (Ø 3 cm)

marolin

VIGNETO

Modello M380 ARC TX M380ARC STX M430 ARC TX

	M380 ARC TX	M380 ARC STX	M430 ARC TX
A	cm 430	cm 430	cm 500
B	cm 470	cm 470	cm 550
C	cm 380	cm 380	cm 420
D	cm 380	cm 380	cm 400
E	cm 350	cm 350	cm 400
F	cm 110	cm 110	cm 130
H	cm 180	cm 180	cm 210
T	cm 60	cm 60	cm 70



Decespugliatrice idraulica posteriore che permette all'operatore di scavalcare siepi, vigneti e impianti di irrigazione. La serie ARC permette di effettuare il taglio di erba e arbusti fino a Ø 5 cm. Da applicare a trattori da 80 HP.

Rear range for contractors who need to climb over hedges, vineyards and irrigation system. The ARC Serie is suited to cut grass, bushes and branches (up to Ø 5 cm.). For 80 HP tractors.

Débroussailleuse hydraulique qui permet à l'opérateur de sauter haies, vignes et les systèmes d'irrigation. La série ARC permet de couper l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'à Ø 5 cm. Il peut être monté sur tracteurs de 80 CV.

Hydraulischer Böschungsmäher, die ermöglichet, um über Hecken, Weinbau und Bewässerungsanlagen zu steigen. Die Serie ARC ist für Grass, Büsche und Aste bis 5 cm. Ø. Für Traktoren von 80 PS.

OPTIONAL



Cimatrice per siepi
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz
cm 130/150 (Ø 3 cm)

Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
Special top link connection for tractors with only one top link position
Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht



Sospensione oleopneumatica del primo braccio
Oleo pneumatic float for the first arm
Suspension oléopneumatique du premier bras
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes

rotore

	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	W / H	HP	lt
M380 ARC TX	80	15	2800	1600	450	32	Min(W) 90 Max(H) 235	60	95
M380 ARCSTX	80	24	2800	1600	460	32	Min(W) 90 Max(H) 235	60	95
M430 ARC TX	100	40	2800	2500	800	40	Min(W) 120 Max(H) 230	80	130

PTO 540

STANDARD

Tiranti stabilizzatori con cardano
Locking tie rods with cardan joint
Cardan et couple blocages
Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung

Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and flailhead
1° bras et rotor fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)

Ammortizzatore di sicurezza
Safety breakaway
Amortisseur de sûreté
Automatische Rückstellung



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbedienung mit 4 BowdenzügeElektro-hydraulische

Comando elettrico con monoleva ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande életrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

DOTAZIONE DI SERIE

- Scambiatore di calore M380ARC STX/M430 TX
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto (M430 TX)
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti M380ARC TX
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 5/6 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 80 "GARDEN 800" M380 ARC TX
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "GARDEN 1000" M430 ARC TX
- Coltelli snodati nr 32 / 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale a 8 / 10 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 110 / 155

STANDARD EQUIPMENT

- Heat exchanger M380ARC STX/M430 TX
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Rear shock-proof bar (M430 TX)
- Double oil filter: suction and return
- Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- Special top link connection for tractors with only one top link position M380ARC TX
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 80 "GARDEN 800" cutting head M380 ARC TX
- Cm 100 "GARDEN 1000" cutting head M430 ARC TX
- Flails nr. 32 / 40
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Min. dimension in transport position: cm 110 / 155

EQUIPEMENT STANDARD

- Refroidissement huile M380ARC STX/M430 TX
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Barre arrière anti-choc (M430 TX)
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Amortisseur de sûreté sur le bras fourni avec valve réglable
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés M380ARC TX
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 5/6 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 100 "GARDEN 800" M380 ARC TX
- Tête de coupe cm. 80 "GARDEN 1000" M430 ARC TX
- Fléaux: manilles nr 32 / 40
- Cardan
- Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 110 / 155

AUSGERÜSTET MIT

- Ölkühler M380ARC STX/M430 TX
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Heck-Schutzstange (M430 TX)
- Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrsicherung miteinstellbaren Ventil
- Rechts-und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht M380ARC TX
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 5/6 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 80 "GARDEN 800" M380 ARC TX
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "GARDEN 1000" M430 ARC TX
- Gelenkige Messer Nr. 32
- 8/10 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 110 / 155

OPTIONAL

- Comando elettrico proporzionale EPP
- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF)
- Avviamento elettrico del rotore
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- S.I. System
- Scambiatore di calore M380 ARC TX
- Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600" - Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800"
- Kit innesti rapidi per applicazione accessori
- Super rotazione 360°
- Lama 3 dischi Ø 500 cm 123 (Ø 6cm)
- Lama 6 coltelli cm 123 (Ø 3 cm)

OPTIONAL

- Proportional electric control EPP
- Electric controls by means of an ergonomic mono-lever and electric starting of the rotor (ON-OFF)
- Electric starting of the rotor
- Oleo pneumatic float for the first arm
- S.I. System
- Heat exchanger M380 ARC TX
- Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
- Cm 80 "GREEN 800" cutting head
- Kit fast connection for mounting the final tools
- Super rotation 360°
- 3 disc bar cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- 6 cutter bar cm 123 (Ø 3 cm)

OPTION

- Commande électrique proportionelle EPP
- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe (ON-OFF)
- Mise en marche électrique de la tête de coupe
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- S.I. System
- Refroidissement huile M380 ARC TX
- Tête de coupe cm 60 "GARDEN 600"
- Tête de coupe cm 80 "GREEN 800"
- Kit fixations rapide pour le montage des accessoires
- Super rotation 360°
- Lamier à 3 disques Ø 500 cm 123 (Ø 6 cm)
- Lamier à 6 couteaux cm 123 (Ø 3 cm)

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische progressiv Bedienung EPP
- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und Elektrostart des Rotors (ON-OFF)
- Elektrostart des Rotors
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- S.I. System
- Ölkühler M380 ARC TX
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 60 "GARDEN 600" - Direktantrieb auf dem Rotor cm 80 "GREEN 800"
- Kit schnellkupplungen
- Super rotation 360°
- 3 disc Schneider cm 123 Ø 500 (Ø 6 cm)
- 6 messer Schneider cm 123 (Ø 3 cm)

marolin

VIGNETO

MAROLIN F. & FIGLI snc - *Baldaria di Cologna Veneta (VR) - ITALY - Tel. +39 0442 85286 - Fax +39 0442 418049 - e-mail: info@marolin.it - www.marolin.it*